

# Icom IC-M73EURO PLUS kézi hajórádió

(+ zajszűrés, hangfelvétel, mélyhang kiemelés)



Utolsó hívás  
hangfelvétel\*



Basszuskiemelés  
Funkció



700mW audió hangszóró



Aktív zajcsökkentés  
Technológia\*



6W RF kimeneti  
teljesítmény



IPX8 kiemelt  
vízállósági védelem

## További tulajdonságok:

• Extra funkciók a normál IC-M73-hoz képest:

- Automatikusan felveszi az utolsó bejövő hívást maximum 1 perces időtartammal. A hangfelvétel készítés manuálisan is indítható.
- A beépített kétirányú aktív zajszűrésnek köszönhetően a készülék a háttérzajt akár 90%-kal is csökkenti mind adás mind vétel esetén, aminek köszönhetően kiemelkedően tiszta kommunikáció válik elérhetővé.
- A mélyhang kiemelés automatikusan kiemeli azt a hangtartományt amellyel a hang még gazdagabb lesz mind bejövő mind kimenő hívás esetén.
- A tartozék 2000mAh-ás Li-ion akkumulátorral és töltővel a készülék akár 18 órás működést is lehetővé tesz tipikus használat mellett. (Tx: 5%; Rx:5%; Stand by:90%)
- 700mW megnövelt teljesítményű, 45mm átmérőjű hangszóró BTL audio erősítővel
- Vékony, ergonomikus dizájn. A tartós és strapabíró anyagokból készült készülék felhasználóbarát működést és hosszú élettartamot biztosít. A széles látószögű LCD kijelző világos, könnyen olvasható karaktereket biztosít.
- Az AquaQuake funkció lehetővé teszi a hangszóróba jutott víz eltávolítását úgy, hogy a készülék nagy hangerejű vibráló hangot gerjeszt.
- Az előlapi LCD kijelző biztosítja a felhasználó számára a működéssel kapcsolatos visszajelzést.
- A kezelő felület az előlapon 8, a rádió tetején egy ki/be kapcsoló valamint oldalt egy adásindító és egy monitorozó gombból áll.
- Kétszeres és háromszoros csatorna figyelés
- 4 lépcsős akkumulátor töltöttség kijelző
- Programozható csatornák
- Közvetlen hozzáférés a 16-os csatornához
- Megfelel az IPX8 szabvány szerinti vízállóságnak. (1,5 méter mélység 30 percen át)
- Energia takarékos üzemmód
- Automatikus csatorna figyelés funkció

Műszaki adatok:

Súly: 320 g

Méret : 52.5x125x30 mm - kényelmes a kéznek

Működés: -15°C ~ +55°C

Frekvencia lefedettség: TX: 156 ~ 161.450 MHz RX: 156 ~ 163.425 MHz

**Figyelem! A termék rádióengedély köteles és eladó általi programozást igényelhet.**