

## Icom IC-M423G mobil hajórádió



Beépített GPS vevő megkönnyíti a telepítést



Aktív zajcsökkentés a maximális tisztaság érdekében



Icom Marine Family Felhasználói felület és Fehér háttérvilágítású LCD



10W Hang, Nyilvános cím és Ködkürt



Beépített Class D DSC (Megfelel az ITU-R M493-13 szabványoknak)



Közös NMEA interfész a GPS / NAV csatlakozáshoz



MarineCommander™ és MA-500TR kompatibilis



AquaQuake™ funkció



IPX7 vízálló védelem



Opcionális COMMANDMIC™ HM-195GB / GW a 2. állomás / Intercom számára

### További tulajdonságok:

- A beépített GPS vevő megmutatja az aktuális pozícióját és időt valamint DSC hívásokhoz is használható. A GPS forrás adatai választható a belső vagy külső GPS vevőről.
- Az új menürendszer könnyű és egyszerű felhasználást biztosít. A pontmátrixos kijelző alsó sora mutatja a szoftver fő funkciót amely az irány billentyűvel változtatható.
- A beépített kétirányú aktív zajszűrésnek köszönhetően a készülék a háttérzajt akár 90%-kal is csökkenti mind adás mind pedig vétel esetén, aminek köszönhetően kiemelkedően tiszta kommunikáció válik elérhetővé.
- Az IC-M423 beépített 10W-os erősítővel rendelkezik amely egy külső hangszórón keresztül biztosítja a megnövelt audió teljesítményt. A PA (public address) funkció lehetővé teszi hogy a külső hangszórón keresztül a kézi mikrofont használva kibeszéljünk. Továbbá a ködkürt funkciót használva is hangot adhatunk a külső hangszórón keresztül.
- A készülékhez NMEA0183 szabványú külső GPS vevő csatlakoztatható. Ha a készülék valamilyen DSC adatot vételez egy másik hajóról, úgy az eszköz képes azt továbbítani egy navigációs készülékre az NMEA0183 csatlakozáson.
- A DSC akkor is figyel a 70-es csatornát, ha Ön éppen másik csatornán áll.
- Beépített DSC kezelő a következő funkciókkal: vészhelyzeti, egyedi, csoport, összes hajó sürgős, biztonsági, pozíció küldés és kérés valamint DSC tesz hívások • Választható kimenő teljesítmény 25/1W
- Az AquaQuake funkció lehetővé teszi a hangszóróba jutott víz eltávolítását úgy, hogy a készülék nagy hangerejű vibráló hangot gerjeszt.
- Az opcionális MA-500TR Class B típusú AIS transzponderrel lehetőség nyílik hogy úgy kezdeményezzen egyedi DSC hívást hogy a másik fél MMSI kódját beírja.
- A rádió könnyedén illeszthető Icom MarineCommander rendszerbe.
- Kétszeres és háromszoros csatorna figyelés
- Programozható csatornák • Automatikus csatorna figyelés funkció
- Közvetlen hozzáférés a 16-os és kedvenc csatornához
- Megfelel az IPX7 szabvány szerinti vízállóságnak. (1 méter mélység 30 percen át)
- Opcionálisan kapható vízálló kézimikrofon fekete és fehér színben (HM-195B/SW)

#### Műszaki adatok:

Súly: 1200 g

Méret : 180×82×119.9 mm

Működés: -20°C ~ +60°C

Csatornák száma: 66 csatorna

Védelem: IPX7 vízálló védelem

Frekvencia lefedettség: TX: 156 ~ 161.450 MHz

RX: 156 ~ 163.425 MHz

**Figyelem! A termék rádióengedély köteles és eladó általi programozást igényelhet.**