

Icom IC-M73EURO kézi hajórádió



Utolsó hívás
hangfelvétel*



Basszuskiemelés
Funkció*



700mW audió hangszóró



Aktív zajcsökkentés
Technológia*



6W RF kimeneti teljesítmény



IPX8 kiemelt vízállósági védelem

* Az alap verzió nem tartalmaz hangrögzítőt, nincs zajcsökkentő és nincs basszusnövelő funkció.

További tulajdonságok:

- A tartozék 2000mAh-ás Li-ion akkumulátorral és töltővel a készülék akár 18 órás működést is lehetővé tesz tipikus használat mellett. (Tx: 5%; Rx:5%; Stand by:90%)
- 700mW megnövelt teljesítményű, 45mm átmérőjű hangszóró BTL audio erősítővel
- Vékony, ergonomikus dizájn. A tartós és strapabíró anyagokból készült készülék felhasználóbarát működést és hosszú élettartamot biztosít. A széles látószögű LCD kijelző világos, könnyen olvasható karaktereket biztosít.
- Az AquaQuake funkció lehetővé teszi a hangszóróba jutott víz eltávolítását úgy, hogy a készülék nagy hangerejű vibráló hangot gerjeszt.
- Az utolsó hívás hangfelvétel funkció* automatikusan eltárolja az utolsó bejövő hívást 1 percre. A felvételt manuálisan is elindíthatja. Nem hagyja ki a fontos hívást.
- A beépített kétirányú aktív zajcsökkentés* akár 90% -kal csökkenti a háttérzajt, és javítja mind a továbbított hangjait, mind a bejövő hívásokat. Jobb és tisztább lesz hallani!
- Basszuskiemelés funkció*: A jelfeldolgozó technológia hangsúlyozza az alacsony hangnyomású hangot, hogy gazdag basszus hangot biztosítson mind az adási, mind a vételi jelek számára.
- Az előlapi LCD kijelző biztosítja a felhasználó számára a működéssel kapcsolatos visszajelzést.
- A kezelő felület az előlapon 8, a rádió tetején egy ki/be kapcsoló valamint oldalt egy adásindító és egy monitorozó gombból áll.
- Kétszeres és háromszoros csatorna figyelés
- Energia takarékos üzemmód
- Automatikus csatorna figyelés funkció
- Megfelel az IPX8 szabvány szerinti vízállóságnak. (1,5 méter mélység 30 percen át)
- 4 lépcsős akkumulátor töltöttség kijelző
- Programozható csatornák
- Közvetlen hozzáférés a 16-os csatornához

Műszaki adatok:

Súly: 320 g

Méret : 52.5x125x30 mm - kényelmes a kéznek

Működés: -15°C ~ +55°C

Frekvencia lefedettség: TX: 156 ~ 161.450 MHz RX: 156 ~ 163.425 MHz

Figyelem! A termék rádióengedély köteles és eladó általi programozást igényelhet.